

Link do produktu: <https://sklep-akfix.pl/akfix-ac580-szybki-uszczelniacz-akrylowy-310-ml-kolor-bialy-p-47.html>



AKFIX AC580 Szybki uszczelniacz akrylowy 310 ml kolor biały

Cena	6,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Akfix AC580

Szybki uszczelniacz akrylowy 310 ml kolor biały

Akfix AC 580 to jednoskładnikowy, wysokiej jakości uszczelniacz na bazie emulsji akrylowej. Można go pomalować bez pęknięć już po 10 minutach.

CECHY I ZALETY

Malowanie pęknięć w 10 minut

15% elastyczności

Na bazie wody, nietoksyczny

Bardzo niska zawartość LZO,

Wodoodporny po utwardzeniu,

Bardzo łatwy w aplikacji i czyszczeniu,

Może być stosowany na wszystkich porowatych powierzchniach, takich jak cegła,, drewno itp.

Brak zapachu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Uszczelnianie szczelin o małym ruchu między różnymi materiałami konstrukcyjnymi (drewno,, cegła itp.)

Uszczelnianie połączeń między oknami, ścianami, drzwiami itp.

Wypełnianie pęknięć w ścianach i sufitach.

INSTRUKCJE

Połączenia muszą być czyste i wolne od kurzu, tłuszczu i rdzy.

W przypadku powierzchni nieporowatych nie jest wymagany podkład. Na porowatych powierzchniach, takich jak, kamień, cement i tynk, można nałożyć podkład (mieszaninę jednej części uszczelniacza akrylowego i 4-5 części wody).

Minimalna/maksymalna szerokość spoiny musi wynosić 5 mm/25 mm.

Zalecany stosunek głębokości do szerokości spoiny wynosi 1 do 2.

Temperatura stosowania wynosi od +5 °C do +40 °C.

Natychmiast po nałożeniu należy natychmiast wygładzić szczeliwo wilgotnym narzędziem.

Nadmiar szczeliwa można usunąć wilgotną szmatką. Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie.

Utrzymuj uszczelnione połączenie w suchości przez co najmniej dwie godziny.