

Link do produktu: <https://sklep-akfix.pl/akfix-uszczelniacz-akryl-uniwersalny-ac605-bialy-p-68.html>



AKFIX USZCZELNIACZ AKRYL UNIWERSALNY AC605 - BIAŁY

Cena	5,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Akfix AC605 – AKFIX USZCZELNIACZ AKRYL UNIWERSALNY

WŁASNOŚCI

- Daje się malować.
- Może być stosowane na wszystkich powierzchniach porowatych tj. cegła, beton, drewno itp.
- Bardzo łatwy do stosowania i czyszczenia.
- Wodoodporny po utwardzeniu.
- Odporny na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, śnieg i promienie słoneczne.
- Nie zawiera jakichkolwiek rozpuszczalników.
- Bezwonny.

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnienie złączy o niskim i średnim przemieszczaniu się pomiędzy różnymi materiałami budowlanymi (drewno, beton, cegła, itd.).
- Wypełnianie pęknięć w ścianach i na sufitach.
- Uszczelnianie fug (spoin) pomiędzy oknami, ścianami, drzwiami itp.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Baza : Akrylowa dyspersja
- Konsystencja : gładka pasta
- pH : 7- 9
- Gęstość właściwa : 1, 62 +/- 0, 03 g/ml (ASTM D 792)
- Czas obróbki (pyłosuchy) 50 +/-20 min (23°C i 50% R.H.) (ASTM C 679)
- Tempo utwardzania (mm/dzień) : 2 mm/dzień (23°C i 50% R.H.)
- Odporność na temperaturę : -100 C do +800 C
- Temperatura użycia : +50 C do +400 C
- Twardość Shore A : 40-70 Shore A
- Wydłużenie przy zerwaniu : >=100 % (ASTM D 412)