

Link do produktu: <https://sklep-akfix.pl/ex1050-rozszerzalny-czysty-polimocznik-zestaw-425-kg-p-52.html>



## EX1050 ROZSZERZALNY CZYSTY POLIMOCZNIK ZESTAW 425 KG

Cena	<b>21 525,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>

### Opis produktu

#### EX1050 ROZSZERZALNY CZYSTY POLIMOCZNIK

AKFIX EX1050 to rozszerzalny system czystego polimocznika, który został opracowany jako bezszwowa powłoka do hydroizolacji i uszczelniania. Podczas aplikacji natryskowej zwiększa się około 4-5 razy w stosunku do swojej pierwotnej objętości i pomaga wypełnić wszystkie puste przestrzenie i różnice wysokości w podłożach o różnym charakterze. Dzięki tym cechom można go z łatwością stosować na wszelkiego rodzaju powierzchniach do celów hydroizolacyjnych i powłokowych.

#### Właściwości

- 100% ciał stałych, bez lotnych związków organicznych
- Szybki czas utwardzania i serwisowania
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża.
- Przyjazny dla środowiska
- Zachowanie hydroizolacji i izolacji termicznej
- Nadaje się do zastosowań poziomych i pionowych
- Skraca procesy aplikacji, eliminując ręcznie nakładane cementowe gładzie i materiały do naprawy łat.
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Umożliwiają klejenie do dowolnej powierzchni, takiej jak cement, poliuretan, drewno, metal itp.
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

#### Obszary zastosowań

- Membrana hydroizolacyjno-ochronna do dachów i metalowych, tarasów i balkonów nienarażonych na ruch uliczny.
- Jako warstwa naprawcza i odbudowująca powierzchnię na podłożach w celu zminimalizowania nakładu pracy związanej z przygotowaniem powierzchni przed nałożeniem membran ochronnych.
- Do wypełniania i zabezpieczania różnych porowatych powierzchni.
- Gruntować na różnej wysokości / nierównych podłożach dachowych.
- Hydroizolacja piwnic zewnętrznych, murów oporowych i fundamentów.
- Jako powłoka ochronna do izolacji termicznej wyrobów z pianki poliuretanowej.