

Link do produktu: <https://sklep-akfix.pl/ex1050-rozszerzalny-czysty-polimocznik-zestaw-425-kg-p-52.html>



EX1050 ROZSZERZALNY CZYSTY POLIMOCZNIK ZESTAW 425 KG

Cena	21 525,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

EX1050 ROZSZERZALNY CZYSTY POLIMOCZNIK

AKFIX EX1050 to rozszerzalny system czystego polimocznika, który został opracowany jako bezszwowa powłoka do hydroizolacji i uszczelniania. Podczas aplikacji natryskowej zwiększa się około 4-5 razy w stosunku do swojej pierwotnej objętości i pomaga wypełnić wszystkie puste przestrzenie i różnice wysokości w podłożach o różnym charakterze. Dzięki tym cechom można go z łatwością stosować na wszelkiego rodzaju powierzchniach do celów hydroizolacyjnych i powłokowych.

Właściwości

- 100% ciał stałych, bez lotnych związków organicznych
- Szybki czas utwardzania i serwisowania
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża.
- Przyjazny dla środowiska
- Zachowanie hydroizolacji i izolacji termicznej
- Nadaje się do zastosowań poziomych i pionowych
- Skraca procesy aplikacji, eliminując ręcznie nakładane cementowe gładzie i materiały do naprawy łat.
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Umożliwiają klejenie do dowolnej powierzchni, takiej jak cement, poliuretan, drewno, metal itp.
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

Obszary zastosowań

- Membrana hydroizolacyjno-ochronna do dachów i metalowych, tarasów i balkonów nienarażonych na ruch uliczny.
- Jako warstwa naprawcza i odbudowująca powierzchnię na podłożach w celu zminimalizowania nakładu pracy związanej z przygotowaniem powierzchni przed nałożeniem membran ochronnych.
- Do wypełniania i zabezpieczania różnych porowatych powierzchni.
- Gruntować na różnej wysokości / nierównych podłożach dachowych.
- Hydroizolacja piwnic zewnętrznych, murów oporowych i fundamentów.
- Jako powłoka ochronna do izolacji termicznej wyrobów z pianki poliuretanowej.