

Link do produktu: <https://sklep-akfix.pl/p635-uszczelniacz-poliuretanowy-konstrukcyjny-szary-600-ml-p-18.html>

P635 USZCZELNIACZ POLIURETANOWY KONSTRUKCYJNY - Szary - 600 ml



Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy o niskim module sprężystości, utwardzający się pod wpływem wilgoci atmosferycznej. Posiada doskonałą przyczepność do wszystkich typowych materiałów budowlanych, takich jak materiały na bazie cementu, cegła, ceramika, szkło, drewno, blacha ocynkowana i malowana oraz różne tworzywa sztuczne.

Właściwości:

- Posiada trwałą elastyczność.
- Brak ugięcia - tiksotropowy.
- Brak kleistości powierzchni po całkowitym utwardzeniu.
- Nie zbierać brudu.
- Brak skurczu.
- Zwiększona stabilność przechowywania.
- Może być nakładany pistoletem ręcznym i łatwo obrabiany.
- Do malowania.
- Utwardza bez pęcherzyków powietrza.
- 25% możliwości ruchu.
- Spełnia wymagania normy BS 6920 dla zanieczyszczeń metalicznych rozpuszczalnych w wodzie.
- Spełnia wymagania specyfikacji zawartości LZO w kredytach LEED EQc4.1 „Produkty niskoemisyjne” reguły SCAQMD 1168.

Obszary zastosowań

- Dylatacje między wieloma różnymi materiałami budowlanymi.
- Szczeliny dylatacyjne i połączeniowe w podłogach.
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne w obszarach pieszych i komunikacyjnych.
- Połączenia między prefabrykowanymi materiałami budowlanymi.
- Uszczelnianie i klejenie kanałów wentylacyjnych, rynien i rynien itp.
- Do szczelin dylatacyjnych między prefabrykowanymi płytami betonowymi.
- Spełnia wymagania normy ISO 11600 F 25 LM.