

Link do produktu: <https://sklep-akfix.pl/silikon-universalny-akfix-100e-280ml-bezbarwny-p-32.html>



Silikon uniwersalny Akfix 100e 280ml - BEZBARWNY

Cena	9,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Akfix 100E – Bezbarwny silikon uniwersalny | Elastyczny uszczelniacz do okien, drzwi, łazienki i nie tylko!

Akfix 100E to jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowy o wszechstronnym zastosowaniu – zarówno w domu, jak i w pracy fachowca. Dzięki doskonałej przyczepności do gładkich powierzchni i odporności na trudne warunki, sprawdza się w każdym projekcie typu „zrób to sam” oraz w pracach montażowych i wykończeniowych.

☐ Dane techniczne:

- **Model:** Akfix 100E
- **Kolor:** Bezbarwny
- **Typ:** Silikon jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią
- **Pojemność:** 280 ml
- **Czas utwardzania:** do 24 godzin
- **Zakres temperatury pracy:** -60°C do +180°C
- **Odporność UV i warunki atmosferyczne:** Tak
- **Przyczepność:** Do gładkich, nieporowatych powierzchni

☐ Zalety produktu:

- **Trwale elastyczny po utwardzeniu** – nie pęka i nie kruszy się
- **Odporny na starzenie i promieniowanie UV** – nie odbarwia się z czasem
- **Działa w ekstremalnych temperaturach** – od -60°C do +180°C
- **Doskonała przyczepność do nieporowatych materiałów** – jak szkło, stal, aluminium, ceramika
- **Szybkie i łatwe nakładanie** – idealny do szybkich napraw i uszczelnień
- **Estetyczny kolor czarny** – doskonale komponuje się z nowoczesnymi wykończeniami
- **Wszechstronny** – jeden produkt do wielu zastosowań

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy potrzebują solidnego i łatwego w użyciu uszczelniacza:

-
- fachowców,
 - właścicieli domów i mieszkań,
 - pasjonatów majsterkowania,
 - którzy cenią sobie trwałość, precyzję i estetyczny efekt.

□ Zastosowanie:

- Uszczelnianie **okien i drzwi** (rama, szklenie, szczeliny)
- Prace wykończeniowe w **łazienkach i kuchni**
- Montaż i uszczelnianie **osprzętu elektrycznego** - gniazda, włączniki, puszk
- Prace DIY - naprawy, łączenia, montaż
- Uszczelnianie **łączy szkło-metal-ceramik** w konstrukcjach i wyposażeniu wnętrz

Najczęściej zadawane pytania - Akfix 100E silikon uniwersalny (szary)

► Do czego najlepiej używać tego silikonu?

Akfix 100E sprawdzi się przy uszczelnianiu okien, drzwi, sprzętów sanitarnych, a także przy łączeniu materiałów takich jak szkło, ceramika, stal, aluminium. Idealny również do szybkich prac typu DIY i uszczelnień w domu.

► Czy nadaje się do łazienki lub kuchni?

Tak - choć to silikon uniwersalny, bez problemu można go stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki i kuchnie.

► Czy po utwardzeniu pozostaje elastyczny?

Tak. Produkt zachowuje wysoką elastyczność nawet po pełnym utwardzeniu, dzięki czemu nie pęka i dobrze radzi sobie przy ruchomych połączeniach czy zmianach temperatur.

► Czy silikon Akfix 100E jest odporny na temperaturę?

Tak - działa w szerokim zakresie temperatur: od -60°C do +180°C. Można go używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

► Jak przygotować powierzchnię przed nałożeniem?

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Najlepiej przemyć ją alkoholem technicznym lub dedykowanym środkiem czyszczącym.

► Czy mogę go używać na porowatych powierzchniach (np. beton, tynk)?

Nie. Ten silikon najlepiej sprawdza się na **gładkich, nieporowatych materiałach** - takich jak szkło, ceramika, stal, aluminium, tworzywa sztuczne.

► Czy można go malować po utwardzeniu?

Nie zaleca się malowania - silikon zachowuje trwały kolor (w tym przypadku czarny), a farby mogą nie trzymać się jego powierzchni.

► Ile czasu potrzebuje na wyschnięcie?

Pełne utwardzenie następuje w ciągu 24 godzin, jednak powierzchnię można ostrożnie dotknąć już po kilku godzinach od aplikacji.